

压力 / 差压 / 液位仪表选型样本

膜盒压力表YE系列

技术说明

- 膜盒压力表适用于测量无爆炸危险的流体的微压和负压，广泛应用于锅炉通风和气体管道等设备上；
- 不锈钢膜盒压力表适用于测量腐蚀性较强的流体的微压和负压，广泛应用于锅炉通风和气体管道等设备上；
- 使用环境条件: -25℃~+55℃
相对湿度 ≤ 85%
- 环境温度影响: 不大于 0.4%/10℃
(使用温度偏离 20℃±5℃)
- 抗工作环境振动: V.H.3



产品名称	型 号	表壳直径 (mm)	测量范围 (KPa)	精度等级	膜盒材质	表壳材质	备 注
膜盒压力表	YE-100	Ø100	-40 ~ 0 0 ~ 40	1.5	锡青铜 QSn6.5-0.1	镀铬壳 喷漆壳	M20 × 1.5
	YE-150	Ø150		2.5			
不锈钢膜盒 压力表	YE-100B	Ø100	-40 ~ 0 0 ~ 40	4.0	不锈钢	不锈钢	M20 × 1.5
	YE-150B	Ø150					

订货须知:

订货时请注明:
名称及型号
测量范围
表壳直径、材质
连接螺纹

举例:

YE-150B 0~10KPa 2.5级M20 × 1.5
表示: 不锈钢膜盒压力表
表壳直径为 Ø150mm
测量范围为 0~10KPa 连接螺纹为 M20 × 1.5
精度等级为 2.5 级



压力 / 差压 / 液位仪表选型样本

»»» 压力表选型规格表

压力表选型规格表

